KOMPRESSZOROK / SŰRÍTETT LEVEGŐ TECHNOLÓGIA

Belépő szintű modellek

Profi szerelőknek

Kisipari kompresszorok

Professzionális mobil kompresszorok maximális felszereltséggel

Telepített - nagy teljesítmény

Halk kompresszorok - közvetlen a munkaterület mellett felhasználható

Mobil, és telepített csavarkompresszorok

Levegőelosztó egységek és hálózati rendszerek

Levegős szerszámok különféle felhasználásra

Aircraft kompresszorok - Minőségi kompresszorok igényes felhasználóknak

- Univerzálisan felhasználható otthoni, DIY és kisüzemi célokra
- Termikus túlterhelés elleni védelem óvja meg a motort a túlmelegedéstől és a túlterheléstől
- A szériakivitelű nyomásszabályzóval az üzemi nyomás fokozatmentesen beállítható
- Mobil, könnyen mozgatható
- 2 manométer a tartály- és üzemi nyomás kijelzéséhez
- Teljesen automata be- és kikapcsolás
- Porfestett légtartály

MOBILBOY 185 OF E

▸ Hordozható modellek-olajmentes sűrítővel univerzális alkalmazáshoz 10 barig.

ELŐNYÖK

- 10 bar
- Nagyon halk
- Olajmentes

MOBILBOY 185 OF E
Listaár: ~~69.190,-~~
65.190,-
Cikkszám: 2001240

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

OLAJMENTES SŰRÍTÉS
- Nincs szükség olajcserére
- Legjobb munkaminőségű, és ezzel egyidejűleg a sűrített levegős eszközöknek hosszú az élettartama

KOMPLETT FELSZERELTSÉG
- Egy manométerrel a munkanyomáshoz
- Egy egykezes gyorscsatlakozóval
- A munkanyomás a nyomásszabályzóval fokozatmentesen rögzíthető

MOBILBOY 221/24 OF E

▸ Univerzálisan felhasználható otthoni, hobbi és összeszerelési munkálatokhoz

ELŐNYÖK

- 8 bar
- Nagyon halk
- Olajmentes

MOBILBOY 221/24 OF E
Listaár: ~~71.690,~~
67.590,-
Cikkszám: 2002222

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

- Olajmentes WDS kompresszor
- Nem szükséges olajváltás
- Termikus túlterhelés elleni védelem óvja meg a motort a túlmelegedéstől és a túlterheléstől
- A szériakivitelű nyomásszabályzóval az üzemi nyomás fokozatmentesen rögzíthető
- 2 manométer a tartály- és üzemi nyomás kijelzéséhez
- Teljesen automata be-és kikapcsoló üzem
- Porfestésű légtartály

TÍPUS	MOBILBOY 185 OF E	MOBILBOY 221/24 OF E
Cikkszám	2001240	2002222
Listaár	~~69.190,-~~	~~71.690,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**65.190,-**	**67.590,-**
MŰSZAKI ADATOK		
Sűrítőrendszer*	WDS	WDS
Beszívott levegőmennyiség	180 liter/perc	200 liter/perc
Szállított levegőmennyiség	90 liter/perc	110 liter/perc
Maximális nyomás	10 bar	8 bar
Tartálykapacitás	5 l	24 l
Henger/fokozatok	1/1	1/1
Fordulatszám	3.400 ford / perc	2.850 ford / perc
Motorteljesítmény	1,1 kW / 230 V	1,5 kW / 230 V
Súly	12 kg	24 kg
Méretek (H x SZ x M) mm-ben	320 x 380 x 476 mm	570 x 255 x 590 mm
Hangnyomás LPA	97 dB(A)	97 dB(A)

Sűrített levegős csatlakozók

MEGNEVEZÉS	Cs.e.	Cikkszám	FORINT (BRUTTÓ)
GYORSCSATLAKOZÓK KÜLSŐ MENETTEL			
Gyorscsatlakozó 1/4" KM	1	2200001	**1.190,-**
Gyorscsatlakozó 3/8" KM	1	2200002	**1.190,-**
Gyorscsatlakozó 1/2" KM	1	2200003	**1.190,-**
GYORSCSATLAKOZÓK BELSŐ MENETTEL			
Gyorscsatlakozó 1/4" BM	1	2200011	**1.190,-**
Gyorscsatlakozó 3/8" BM	1	2200012	**1.190,-**
Gyorscsatlakozó 1/2" BM	1	2200013	**1.190,-**

Mobilboy 241/24 E / 361/50 E / Airstar 401/50 E

Minőségi kompresszorok igényes felhasználóknak

- Praktikus eszköz az otthoni és barkács felhasználásra.
- A MOBILBOY sorozat összes kompresszora a háztartási és a barkács (DIY) területen is alkalmazható
- Teljesen automata Ki/Be kapcsolás
- Elektromos motor finomindító és motorvédő kapcsolóval
- Különálló nyomásmérő óra a tartálynyomásnak és az üzemi nyomásnak
- Porfestett levegőtartály
- Gumírozott talpak
- Tápkábel hossza 1,8 méter
- Egykezes gyorscsatlakozókkal szerelve
- Nyomásszabályozóval
- Gyárilag felszerelt automata nyomáskapcsolóval

INFÓ & VIDEÓ

Mobilboy 241/24 E

TARTÓSAN ALACSONY ÁR

TULAJDONSÁGOK

- Szériakivitelben nyomásszabályzóval, egykezes-gyorscsatlakozóval és automatikus nyomáskapcsolóval

8 BAR

Mobilboy 241/24 E
Listaár: ~~56.190,-~~
52.890,-
Cikkszám: 2002241

Mobilboy 361/50 E

TARTÓSAN ALACSONY ÁR

TULAJDONSÁGOK

- Magas minőségű két hengeres V-motor egy fokozatú sűrítéssel
- 50 literes sűrített levegőtartállyal

10 BAR

MOBILBOY 361/50 E
Listaár: ~~116.900,-~~
109.900,-
Cikkszám: 2003650

Airstar 401/50 E

TARTÓSAN ALACSONY ÁR

TULAJDONSÁGOK

- Magas minőségű kéthengeres motor egyfokozatú sűrítéssel
- 50 l-es levegőtartály
- Ékszíjhajtás

10 BAR

AIRSTAR 401/50 E
Listaár: ~~159.900,-~~
151.900,-
Cikkszám: 2009413

TÍPUS	MOBILBOY 241/24 E	MOBILBOY 361/50 E	AIRSTAR 401/50 E (230 V)
Cikkszám	2002241	2003650	2009413
Listaár	~~56.190,-~~	~~116.900,-~~	~~159.900,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**52.890,-**	**109.900,-**	**151.900,-**
MŰSZAKI ADATOK			
Sűrítőrendszer*	HOS	HOS	HOS
Szállított levegőmennyiség	102 liter/perc	215 liter/perc	270 liter/perc
Beszívott levegőmennyiség	200 liter/perc	356 liter/perc	365 liter/perc
Maximális nyomás	8 bar	10 bar	10 bar
Tartálykapacitás	24 l	50 l	50 l
Henger/fokozatok	1/1	2/1	2/1
Fordulatszám	2.850 ford / perc	2.850 ford / perc	1.375 ford / perc
Motorteljesítmény	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Súly	22,5 kg	38 kg	57,5 kg
Méretek (H x SZ x M) mm-ben	570 x 255 x 590	870 x 350 x 700	870 x 400 x 700
Zajszint LPA	93 dB(A)	97 dB(A)	94 dB(A)

AIRBOY KITT 90 - hordozható kompresszor mindennapos alkalmazásban

- E-modellek: ideális kezdő- kompresszor összeszerelési- és kézműves munkálatokhoz
- PRO-modellek és KITT 90: ideálisan felhasználható igényes összeszerelési- és kézműves munkálatokhoz
- Minőségi elektromos motorok magas indítónyomatékkal
- Motor tehermentesítéssel és motorvédő kapcsolóval
- Teljesen automata be-,, és kikapcsoló üzem
- A kapcsoló és a szerelvények a csőkeret által védettek
- Porfestésű légtartály
- Gumírozott fogantyú a csúszás elkerülésére
- Alacsony fordulatszámmal
- Ezáltal csökken vibráció és csökken kompresszor alkatrészeinek a kopása
- Rezgéscsillapító gumitalppal
- A porszórásos tartályra 10 éves átrozsdásodás elleni garanciát biztosítunk

AIRBOY KITT 90
Listaár: ~~199.900,-~~
188.900,-
Cikkszám: 2001237

MODELL	AIRBOY KITT 90
Cikkszám	2001237
Listaár	~~199.900,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**188.900,-**
Sűrítőrendszer	HOS
Maximális térfogatáram	85 l/perc
Töltési kapacitás kb.	49 l/perc
Maximális nyomás	15 bar
Tartálykapacitás	2,4 l
Henger/fokozatok	1/1
Fordulatszám	1.420 f/p
Motorteljesítmény	0,6 kW/230 V
Tömeg	21 kg
Méretek (H x Sz x M)	510 x 270 x 400 mm
Zajszint LWA*	85 dB(A)

*Zajszint DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) szerint

INFÓ & VIDEÓ

Airboy 186 OF E

- Egyszerűen használható, szállítható
- Vibráció csökkentő gumitalpak
- Olajmentes dugattyús kompresszor, olaj csere nem szükséges, nincs olaj a sűrített levegőben
- Egykezes gyorscsatlakozóval szerelve
- Nyomáscsökkentővel

Airboy 186 OF E
Listaár: ~~55.190,-~~
51.990,-
Cikkszám: 2001230

TÍPUS	AIRBOY 186 OF E
Cikkszám	2001230
Listaár	~~55.190,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**51.990,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Sűrítőrendszer*	WDS
Szállított levegőmennyiség	90 liter/perc
Beszívott levegőmennyiség	180 liter/perc
Maximális nyomás	8 bar
Tartálykapacitás	6 l
Henger/fokozatok	1/1
Fordulatszám	3.400 ford / perc
Motorteljesítmény	1,1 kW / 230 V
Súly	9,2 kg
Méretek (H x SZ x M) mm-ben	315x355x370 mm
Zajszint LPA	97 dB(A)

COMPACT-AIR E sorozat - kézhezálló univerzális kompresszorok alkalomszerű szerelési munkálatokhoz

- Univerzálisan felhasználható alkalmi összeszerelési- és kézműves munkálatokhoz
- Könnyű indítás: minőségi elektromotor magas indítónyomatékkal és motorindítás könnyítéssel
- Motorvédő kapcsolóval felszerelt elektromotor
- Teljesen Automatikus be-,, kikapcsolóüzem
- Minden biztonsági eszközzel
- A szállítás során minden veszélyeztetett rész védett
- Teljes belső karbantartási blokk
- Porfestésű légtartály
- Gumírozott tartófogantyú a csúszás elkerülésére szállítás közben
- A kiegészítő fogantyúval a kompresszor két kézzel kényelmesen hordozható

COMPACT-AIR E MODELLEK FELSZERELTSÉGE

- Nyomáscsökkentő a kívánt munkanyomás fokozatmentes beállításához
- Automatikus nyomáskapcsoló
- 2 manométer a tartály- és üzemi nyomás kijelzéséhez
- Egykezes gyorscsatlakozó
- Alumínium-sűrített levegős vezetékek
- Különösen kedvező áron!

COMPACT-AIR 221/10 E
Listaár: ~~95.990,-~~
90.690,-
Cikkszám: 2005220

INFÓ & VIDEÓ

COMPACT-AIR 311/20 E
Listaár: ~~157.900,-~~
148.900,-
Cikkszám: 2005291

COMPACT-AIR 221/10 E
- Sztenderd nyomáscsökkentővel és gyorscsatlakozóval

COMPACT-AIR 311/20 E
- Alkalmankénti szerelésekhez

MODELL	COMPACT-AIR 221/10 E	COMPACT-AIR 311/20 E
Cikkszám	2005220	2005291
Listaár	~~95.990,-~~	~~157.900,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**90.690,-**	**148.900,-**
MŰSZAKI ADATOK		
Sűrítőrendszer	**HOS**	**HOS**
Maximális térfogatáram	185 l/perc	284 l/perc
Töltési kapacitás kb.	120 l/perc	190 l/perc
Maximális nyomás	8 bar	10 bar
Tartálykapacitás	10 l	20 l
Henger/fokozatok	1/1	1 / 1
Fordulatszám	2.850 f/p	2850 f/p
Motorteljesítmény	1,5 kW/230 V	2,2 kW / 230 V
Tömeg	18 kg	33,5 kg
Méretek(H x Sz x M) mm-ben	410 x 340 x 650	470 x 490 x 720
Zajszint LWA	94 dB(A)	97 dB(A)

AIRSTAR sorozat - megbízható kompresszorok kézműveseknek a bevált szíjhajtással és 2 hengeres nagyteljesítményű aggregáttal szürkeöntvényből profi felszereltséggel

- 2 hengeres-nagyteljesítményű aggregát szürkeöntvényből a hosszú élettartamért
- Nagy ventilátor és egy hűtőlemez a hengeren a kompresszor optimális hűtéséért
- Minőségi elektromotor nagy nyomatékkal
- Elektromotor motorvédelem kapcsolóval felszerelt
- Az utóhűtő a hűtőlamellákkal ügyel a tartály belsejében lévő alacsony hőmérsékletre és így kevesebb kondenzvíz található a sűrített levegőben
- Stabil fém szíjvédő
- Indítási kondenzátor és tehermentesítő szelep biztosítja a könnyű indítást a 230 Volt-os modelleknél
- 400 Volt-os modell szériakivitelben fázisváltóval az egyszerű manuális forgásirányváltásért
- A légtartály biztonsági szeleppel, tartály nyomásmérővel és sűrített folyadék leeresztő szeleppel van felszerelve
- Minden biztonsági berendezéssel
- Csatlakozásra kész
- Szűrő-, és nyomásszabályzó egy manométerrel a kondenzátumtól, szennyeződéstől és olajtól megtisztított levegőért, 2. manométer a tartálynyomásért
- Porbevonatos légtartály, 10 éves garancia a légtartály átrozsdásodása ellen
- Minőségi gyorscsatlakozóval és prémium CONDOR nyomáskapcsolóval
- A rugalmas megerősített tömlővezeték hővédővel a hosszú élettartamért, rezgés általi törés nem lehetséges
- Ergonomikus húzókar, gumírozott markolattal és a légtartályon szállítókarral a kényelmes szállításért
- Stabil kormánymű rögzítőfékkel, és nagy kilyukadásbiztos kerekekkel a komfortos szállításért.

AIRSTAR 503/100
Listaár: ~~379.900,-~~
357.900,-
Cikkszám: 2009531

INFÓ & VIDEÓ

Airstar 703/270/10 H
Listaár: ~~627.900,-~~
591.900,-
Cikkszám: 2028753

MODELL	AIRSTAR 503/100	AIRSTAR 703/270/10 H
Cikkszám	2009531	2028753
Listaár	~~379.900,-~~	~~627.900,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**357.900,-**	**591.900,-**
MŰSZAKI ADATOK		
Sűrítőrendszer*	**HOS**	**HOS**
Maximális térfogatáram	510 l/perc	650 l/perc
Töltési kapacitás kb.	400 l/perc	520 l/perc
Maximális nyomás	10 bar	10 bar
Tartálykapacitás	100 l	270 l
Henger/Fokozatok	2/1	2/1
Fordulatszám	1.310 f/p	950 f/p
Motorteljesítmény	3 kW / 400 V	4 kW / 400 V
Tömeg	75 kg	160 kg
Méretek (H x Sz x M) mm-ben	1125 x 480 x 925	1950 x 600 x 1250
Zajszint LWA**	94 dB(A)	80 dB(A)

*A sűrítőrendszerek leírását lásd a 18. oldalon** Zajszint DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) szerin

AIRPROFI széria - profi kompresszorok 2 hengeres minőségi aggregátorral szürkeöntvényből és maximális felszereltséggel

INFÓ & VIDEÓ

- A nagy teljesítményű aggregát szürkeöntvényből a hosszú élettartamért, az alacsony fordulatszámnak köszönhetően nagyfokú nyugodt járást garantál
- Az utóhűtő a hűtőlamellákkal ügyel a tartály belsejében lévő alacsony hőmérsékletre és így kevesebb kondenzvíz található a sűrített levegőben.
- Nagy ventilátor és egy hűtőlemez a hengeren a kompresszor optimális hűtéséért.
- Minőségi elektromotor nagy nyomatékkal
- Elektromotor motorvédelem kapcsolóval felszerelt
- Indítási kondenzátor és tehermentesítő szelep biztosítja a könnyű indítást
- 400 Volt-os modell szériakivitelben fázisváltóval az egyszerű manuális forgásirányváltásért
- A rugalmas megerősített tömlővezeték hővédővel a hosszú élettartamért, rezgés általi törés nem lehetséges.
- A fogazott hajtószíjak megkönnyítik a futást
- Stabil fém szíjvédő
- Teljesen automa be-,és kikpacsoló üzem
- Hosszabbított kengyel gumírozott markolattal
- Kilyukadás biztos PU-hab-abroncsok és a stabil kormánymű rögzítőfékkel lehetővé teszik a kényelmes szállítást, mivel a kompresszort eközben nem kell megemelni.
- Belső és külső horganyzású tartállyal, 15 év garanciát nyújtunk az átrozsdásodás ellen
- Minőségi gyorscsatlakozóval és prémium CONDOR nyomáskapcsolóval
- Minden biztonsági berendezéssel
- Csatlakozásra kész TÜV mentes** 100 literig 10 bar-os tartálynál
- Az AIRPROFI kompresszorok ZÜS-építési mintaként vannak vizsgálva. Ezáltal megszünteti a TÜV-vizsgálatokat.
- A telepítési és visszatérő vizsgálatokat képzett szakemberek végezhetik el (csak Németországban érvényes).

AIRPROFI 403/50

AIRPROFI 403/50
Listaár: ~~343.900,-~~
323.900,-
Cikkszám: 2018430

AIRPROFI 503/100
Listaár: ~~433.900,-~~
408.900,-
Cikkszám: 2018531

AIRPROFI 503/100

AIRPROFI 440/50 OF PRO

440/50 OF PRO
Listaár: ~~591.900,-~~
557.900,-
Cikkszám: 2015445

AIRPROFI 703/100/15
Listaár: ~~592.900,-~~
558.900,-
Cikkszám: 2018735

AIRPROFI 703/100

				13 bar	15 bar
MODELL	**AIRPROFI 403/50***	**AIRPROFI 440/50 OF PRO**	**AIRPROFI 503/100***	**AIRPROFI 703/75/13***	**AIRPROFI 703/100/15**
Cikkszám	2018430	2015445	2018531	2018734	2018735
Listaár	~~343.900,-~~	~~591.900,-~~	~~433.900,-~~	~~584.900,-~~	~~592.900,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**323.900,-**	**557.900,-**	**408.900,-**	**550.900,-**	**558.900,-**
MŰSZAKI ADATOK					
Sűrítőrendszer	**HOS**	**HOS**	**HOS**	**HOS**	**HOS**
Maximális térfogatáram	390 l/perc	440 l/perc	510 l/perc	575 l/perc	575 l/perc
Töltési kapacitás kb.	285 l/perc	267 l/perc	400 l/perc	460 l/perc	460 l/perc
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar	13 bar	13 (15) bar
Tartálykapacitás	50 l	50 l	100 l	75 l	100 l
Henger/fokozatok	2/1	4/1	2/1	2/2	2/2
Fordulatszám	1.470 f/p	1.400 f/p	1.310 f/p	850 f/p	850 f/p
Motorteljesítmény	2,2 kW/ 400 V	1,7kW / 400V	3 kW / 400 V	4 kW / 400 V	4 kW / 400 V
Tömeg	56 kg	78 kg	76 kg	103 kg	109 kg
Méretek (H x Sz x M) mm-ben	810 x 430 x 790	1.080 x 450 x 860	1.275 x 480 x 925	1.020 x 440 x 1.015	1.275 x 480 x 1.015
Zajszint LWA **	96 dB(A)	70 dB(A)	93 dB(A)	93 dB(A)	94 dB(A)

* TÜV mentesség csak Németországra vonatkozik **Zajszint DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) szerint

AIRPROFI 321/100 Silent

csökkent zajszint, szállítható kompresszorok direktmeghajtású 2 hengeres-V-aggregátorral

- Silent hangtompító házzal és új tervezésű csökkent zajszintű légszűrővel
- Azok számára tervezték, akiknek nyugodt munkakörnyezetre van szüksége
- Továbbá hűtővel az utóhűtőhöz csökkenti a kondenzátum képződését. Minőségi elektromotor motorvédelem kapcsolóval
- Manométeres szűrőszabályzóval és CONDOR nyomáskapcsolóval felszerelve
- Csatlakozásra kész, minden szerelvénynyel
- Teljesen Automatikus be-,, kikapcsoló üzem
- Levegőkimenetek szériában minőségi gyorscsatlakozóval
- 2 manométer a tartálynyomáshoz és a munkanyomáshoz
- A légtartály biztonsági szeleppel, tartálynyomás manométerrel és kondenzátumlevezetővel van felszerelve
- Belső és külső horganyzású tartállyal, 15 év garanciát nyújtunk az átrozsdásodás ellen
- Minden biztonsági berendezéssel

AIRPROFI 321/100 Silent
Listaár: ~~893.900,-~~
842.900,-
Cikkszám: 2022300

INFÓ & VIDEÓ

AIRPROFI 703/270/15 H

Telepített kompresszorok álló vagy fekvő tartállyal, 13 bar fölötti üzemi nyomással

- 270 literes tartállyal
- Profi-kompresszor 13 bar üzemi nyomással - TÜV mentesség
- 13 bar üzemi nyomás áll rendelkezésére, a különben 10 bar lekapcsolási nyomás fölötti kompresszoroknál szükséges TÜV-vizsga nélkül
- Ezt az AIRPROFI 703/75/13-nál szakképzett személy végezheti el.
- Szokásos 13 baros lekapcsolási nyomás
- K-kivitelezés kiegészítő tartozékai:
- Hűtveszárítóval a száraz levegőt igénylő szerszámok magasabb élettartamáért és a pneumatikus vezérlések zavarainak az elkerüléséért
- Automatikus kondenzátumelvezetővel

AIRPROFI 703/270/15 H
Listaár: ~~869.900,-~~
819.900,-
Cikkszám: 2025752

INFÓ & VIDEÓ

MODELL	**AIRPROFI 321/100 SILENT**
Cikkszám	2022300
Listaár	~~893.900,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**842.900,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Sűrítőrendszer	**HOS**
Maximális térfogatáram	310 l/perc
Töltési kapacitás kb.	240 l/perc
Maximális nyomás	10 bar
Tartálytartalom	100 l
Henger/ fokozatok	2/1
Fordulatszám	1.420 f/p
Motorteljesítmény	2,2 kW/230 V
Tömeg	88 kg
Méret (H x Sz x M) mm-ben	1.275 x 480 x 930
Zajszint LWA*	82 dB(A)
Levegőkimenet	3/4"

* Zajszint a DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EU) szerint

MODELL	**AIRPROFI 703/270/15 H**
Cikkszám	2025752
Listaár	~~869.900,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**819.900,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Sűrítőrendszer*	**HOS**
Maximális térfogatáram	575 l/perc
Töltési kapacitás	460 l/perc
Maximális nyomás	13 (15) bar**
Tartálykapacitás	270 l
Henger/fokozatok	2/2
Fordulatszám	850 f/p
Motorteljesítmény	4 kW
Tömeg	210 kg
Méretek (H x Sz x M) mm-ben	1.190 x 600 x 1.250
Zajnyomás LPA*	83 dB(A)
Légkimenet	3/4"
SZÁLLÍTÁSI CSOMAGOLÁS ÁTALÁNYÁRA	**TVP 1 = 19,00 €**

* A hangnyomás 1m távolságban a DIN 45635 T 13 szerint

** Gyárilag 13 baros munkanyomásra állították,a maximális 15 baros nyomás a nyomáskapcsolóval

AIRPROFI H 10 bar sorozat - telepített kompresszorok vízszintes tartállyal, maximális levegőellátás

INFÓ & VIDEÓ

- A kétlépcsős 2 hengeres nagyteljesítményű aggregátoron keresztül nagyon alacsony fordulatszám érhető el, ezáltal futása különösen nyugodt és rezgésmentes.
- Nagy ventilátorral az optimális hűtésért
- Továbbá hűtővel az utóhűtőhöz ügyel a tartály belsejében lévő alacsony hőmérsékletre és így kevesebb kondenzvíz található a sűrített levegőben
- Minőségi elektromotor nagy nyomatékkal.
- Elektromotorok motorvédelem kapcsolóval
- Belső és külső horganyzású tartállyal, 15 év garanciát nyújtunk az átrozsdásodás ellen
- Magas minőségű CONDOR nyomáskapcsolóval
- Csatlakozásra kész, minden szerelvénnyel
- Rugalmas megerősített tömlővezeték hővédővel, rezgés általi törés nem lehetséges
- 7,5 kW-tól szériában automata csillag- delta kapcsolóval
- 200 l, 270 l-es és 500 l -es tartályok az AD 2000 szerint TÜV mentesség** 100 literig 10 baros tartálynál
- Az AIRPROFI kompresszorok ZÜS-építési mintaként vannak vizsgálva. Ezáltal megszünteti a TÜV-vizsgálatokat.
- A telepítési és visszatérő vizsgálatokat képzett szakemberek végezhetik el (csak Németországban érvényes).

853/100/10 H
Listaár: ~~564.900,-~~
531.900,-
Cikkszám: 2022283

853/500/10 H
Listaár: ~~989.900,-~~
932.900,-
Cikkszám: 2025815

AIRPROFI MODELL	853/100/10 H*****	853/500/10 H
Cikkszám	2022283	2025815
Listaár	~~564.900,-~~	~~989.900,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**531.900,-**	**932.900,-**
MŰSZAKI ADATOK		
Sűrítőrendszer*	**HOS**	**HOS**
Maximális térfogatáram	850 l/perc	850 l/perc
Töltési kapacitás 6-10 bar	680 l/perc	680 l/perc
Maximális nyomás	10 bar	10 bar
Tartálykapacitás	100 l	500 l
Henger/fokozatok	2/2	2/2
Fordulatszám	1.240 f/p	1.240 f/p
Motorteljesítmény	5,5 kW****	5,5 kW***
Tömeg	110 kg	235 kg
Méretek (H x Sz x M) mm-ben	1.120 x 460 x 960	2.020 x 570 x 1.300
Hangnyomás LPA**	83 dB(A)	83 dB(A)
Levegőkimenet	1/2"	3/4"

*A sűrítőrendszerek leírását lásd a 3.oldalon. ** A hangnyomás 1m távolságban a DIN 45635 T 13 szerint. *** 5,5 kW-os kompresszorktól kezdődően az üzemeltetőenk meg kell vizsgálni az áramszolgáltatójának a meghatározásait. ****AIRPROFI 853/100/10 H: TÜV mentesség csak Németországra vonatkozik *****Csak szakképzett személyek végezhetnek visszatérő vizsgálatokat.

A-MICRO SE széria 4,0-10

Csavarkompresszorok szíjmeghajtással hangtompítóházban. Folyamatos működés alacsony levegőfelhasználásnál is lehetséges.

- Helytakarékos egy tartályos kompresszor szíjmeghajtással
- Indító-leállító-üzem a nyomáskapcsolón, energiatakarékos az üresjáratszabályozással szemben
- Különösen alkalmas olyan üzemekhez, melyeknek folyamatos levegőfelhasználásuk van, ahol egy csökkent zajszintű és alacsony üzemeltetési költségű kompakt eszközre van szükség
- Sériakivitelben a hangtompítás lehetővé teszi a felállítást sajátos terekben
- Intenzív hűtés garantálja az üzembiztonságot és a levegő jó minőségét
- Sériakivitelben csillag-deltakapcsolóval 4 kW-os motorteljesítménytől
- Ideális meglévő berendezések kiegészítéséhez is, pl. sűrített levegős alapterhelés fedezésére
- Forgásirányellenőrzéssel
- Sériakivitelben termikus motorvédelemmel, olajhőfelügyelővel (max. 110 °C) és üzemóraszámlálóval, ezzel biztosítva a nagyfokú üzembiztonságot
- Szervizbarát az optimális hozzáférhetőségen keresztül minden fontos összetevő egyszerű bontása és építése
- Hosszantartó védelem rozsdásodás ellen a tartály galvanizálása által - 15 év garancia rozsdásodás ellen

MODELL	A-MICRO SE SZÉRIA 4,0
Cikkszám	2091604
Listaár	~~1.435.900,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**1.352.900,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Hatékony száll. menny.	485 l/perc
Maximális nyomás	10 bar
Tartálykapacitás	22 l
Védelem	IP 54
Fordulatszám	2.800 f/p
Motortelj.	4 kW
Csatlakozófeszültség	400 V**
Tömeg	93 kg
Hossz. x Szél. x Mag.	580 x 480 x 760 mm
Hangnyomás LPA *	60 dB(A)

A-K-MAX széria 5,5 kW – 22 kW – közvetlen hajtású csavarkompresszorok folyamatos üzemeltetésre és 100%-os felhasználásra

- Csavarkompresszor koaxiális közvetlen meghajtással, maximális energiahatékonysággal biztosítja a hajtást, ami teljesen karbantartásmentes
- Sériakivitelben elektronikus „EasyTRONIC IV" vezérléssel, nyomásérzékelővel felszerelve, a motortúlterhelés megelőzhető, a kopás csökkenthető és hosszabb élettartam érhető el.
- Nagy hűtési hatékonyság és alacsony zajszint a termosztatikusan vezérelt radiális ventilátorok által.
- Optimális üzemi hőmérséklet a termosztatikusan vezérelt ventilátor által, optimális hűtőlevegőáramlás és nagy méretű hőcserélő, ezáltal hosszabb az élettartam, az olajhőmérséklet csekély ingadozása mint termosztátszabályzóként
- Sériakivitelben utánhűtővel, ezáltal csekély rávordítás az előállított sűrített levegő szárítására és hűtésére vonatkozóan
- Az üzemóraszámláló, a terhelési- és utófutási időt rögzíti, a karbantartási intervallumok megtartása érdekében- a karbantartási igény kijelzése Automatikus üzenettel.
- Sériakivitelben forgásirány-figyelővel a motorhoz, ezáltal az esetleges károk elkerülhetőek üzembevételkor vagy a hely módosítása után
- Sériakivitelben csillag-deltakapcsolóval
- Szervizbarát az összes cserélhető karbantartandó alkatrész optimálisan hozzáférhető és szét- és összeszerelhető
- Kis külső méret, miáltal egyszerű a szállítás és a felállítás

IE3 Premium Efficiency MOTOR

INFÓ & VIDEÓ

A-K-MAX 15-10-es (IE3)
Listaár: ~~2.300.900,-~~
2.169.900,-
Cikkszám: 2095804

A-K-MAX 7,5-10-270F-es (IE3)
Listaár: ~~2.747.900,-~~
2.591.900,-
Cikkszám: 2095464

TÍPUS	MAX. NYOMÁS	HATÉKONY SZÁLL. MENNY.	MOTORTELJ.		ZAJSZINT	MÉRET (HXSZXM)	CSATL.	TARTÁLY TART.	TÖMEG	CIKKSZÁM	SZÁ	FORINT (BRUTTÓ)
	BAR	L/PERC	KW	PS	DB(A)	MM	G	L	KG			
A-K-MAX SOROZAT - KÖZVETLEN MEGHAJTÁSÚ CSAVARKOMPRESSZOROK (FÖLDRE TELEPÍTVE)												
A-K-MAX 7,5-10 (IE3)	10	1.050	7,5	10	62	800 x 650 x 860	1/2"	–	165	2095404	**SZÁ 1**	**1.599.900,-**
A-K-MAX 1110 (IE3)	10	1.550	11	15	68	1.000 x 700 x 1.000	3/4"	–	230	2095604	**SZÁ 1**	**2.025.900,-**
A-K-MAX 1510 (IE3)	10	2.050	15	20	68	1.000 x 700 x 1.000	3/4"	–	250	2095804	**SZÁ 1**	**2.169.900,-**
A-K-MAX 7,5-10-270F K (IE3)	10	1.050	7,5	10	62	1.200 x 650 x 1.540	1/2"	270	295	2095464	**SZÁ 2**	**2.591.900,-**
A-K-MAX 1110-500F K (IE3)	10	1.550	11	15	68	2.000 x 730 x 1.700	3/4"	500	422	2095674	**SZÁ 2**	**3.185.900,-**
A-K-MAX 1510-500F K (IE3)	10	2.050	15	20	68	2.000 x 730 x 1.700	3/4"	500	442	2095874	**SZÁ 2**	**3.333.900,-**

*A hangnyomás 1m távolságban a DIN 45635 T 13 szerint

Airprofi DUO - univerzálisan alkalmazható levegős állomás 2 x 100 l-es tartállyal

- Kétlépcsős 2 hengeres nagyteljesítményű aggregátor szürkeöntvény hengerblokkal
- Az alacsony fordulatszám ügyel a nyugodt és rezgésmentes járásra, ezáltal hosszabb az élettartama
- Nagy ventilátorral az optimális hűtésért
- Minőségi elektromotor nagy nyomatékkal
- Elektromotor motorvédelem kapcsolóval felszerelve
- Fázisváltóval az egyszerű manuális forgásirányváltásért
- Továbbá hűtővel az utóhűtőhöz csökkenti a kondenzvíz képződését
- Karbantartási blokk két manométerrel a tartálynyomáshoz és magas minőségű CONDOR nyomáskapcsolóval
- Belső és külső horganyzású tartállyal, 15 év garanciát nyújtunk az átrozsdásodás ellen
- Teljesen automata be-, kikapcsoló üzem
- Csatlakozásra kész, minden szerelvénnyel

INFÓ & VIDEÓ

Duo 703/2x100/10 KK
Listaár: ~~1.529.900,-~~
1.441.900,-
Cikkszám: 2023074

MODELL	DUO 703/2X100/10 KK
Cikkszám	2023074
Listaár	~~1.529.900,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**1.441.900,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Sűrítőrendszer*	HOS
Maximális térfogatáram	650 l/perc
Töltési kapacitás	520 l/perc
Maximális nyomás	10 bar
Tartálykapacitás	2 x 100 l
Henger/fokozatok	2/2
Fordulatszám	950 f/p
Motorteljesítmény	4 kW**** / 400 V
Tömeg	235 kg
Méretek (H x Sz x M)	1.200 x 900 x 1.250 mm
Hangnyomás LPA***	83 dB(A)
Levegőbemenet a tartálynál	3/4"
Levegőbemenet a hűtveszárítónál	1/2"

SD guminyomásmérő

- Gyorscsatlakozóval
- SD-G hitlesített

- SD / SD-G (az ábrán SD-G kalibrált verzió)

MODELL	SD
Cikkszám	2102300
Listaár	~~4.890,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**4.590,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Munkanyomás	max. 8 bar
Mérési tartomány	0 - 8 bar
Tömeg	0,39 kg

IS 1/2" Mini / Super Mini készlet ipari-ütvecsavarozó

- Egykezes kezelés
- Kompositanyag: könnyű és csúszásmentes
- Nagyon rövid kivitel
- 120 mm hosszú

MODELL	IS 1/2"MINI	IS 1/2" SUPER MINI KLT.
Cikkszám	2401213	2401208
Listaár	~~51.990,-~~	~~69.990,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**48.990,-**	**65.990,-**
MŰSZAKI ADATOK		
Légszükséglet	kb. 420 l/perc	
Munkanyomás	6,3 bar	
Csatl.	1/2" négyszögű	
Csatlakozás	1/4"	
Forgatónyomaték - Balra forgás - Jobbra forgás	 max. 850 Nm 300, 530, 830 Nm	 255, 480, 680 Nm 250, 470, 610 Nm
Tömeg	1,19 kg	1,4 kg

ESS 150 Kompozit PRO excenteres csiszológép

- Elszívással (6 lyukú támasztótányér)
- Önszívó

MODELL	ESS 150 KOMPOSIT PRO
Cikkszám	2403450
Listaár	~~67.890,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**63.990,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 350 l/perc
Munkanyomás	6,3 bar
Lyukkör-Ø	80 mm
Csiszolókorong-Ø	150 mm
Löket	5 mm
Csatlakozás	1/4"
Sebesség	10.000 f/p
Tömeg	0,9 kg

BP PRO-E fúvópisztoly

- Adagolás az eloxárt működtető karral
- Pisztolyforma kovácsolt alumíniumból

MODELL	BP PRO-E
Cikkszám	2102180
Csomagolás egység	5
Listaár	~~4.690,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**4.390,- / DB**
MŰSZAKI ADATOK	
Munkanyomás	6 bar
Légszükséglet	150 l/perc
Fúvóka nyílása	1,5 mm
Tömeg	0,19 kg

BPI PRO fúvópisztoly

- Befecskendező fúvóka kb. 100 % mennyiségű levegő a Venturi-fúvókán keresztül

MODELL	BPI PRO
Cikkszám	2102170
Csomagolás egység	5
Listaár	~~4.990,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**4.690,- / DB**
MŰSZAKI ADATOK	
Munkanyomás	6 bar
Légszükséglet	150 l/perc
Tömeg	0,27 kg

BP PRO DUO fúvópisztoly

- Alumínium test a hideg ellen szigetelt gumiburkolattal
- Cserélhető hosszú (112 mm) és rövid fúvóka
- Hosszú működtetőkar a könnyű kezeléshez

MODELL	BP PRO DUO
Cikkszám	2102190
Csomagolás egység	10
Listaár	~~8.890,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**8.390,- / DB**
MŰSZAKI ADATOK	
Munkanyomás / Légszükséglet	6 bar / 150 l/perc
Fúvókacső hossz.	110 mm
AD fúvókacső / f. nyílása	6 mm / 2,5 mm
Tömeg	0,20 kg

PRO XXL lefúvató pisztoly

800 MM XXL

MŰSZAKI ADATOK	BP PRO XXL
Cikkszám	2112125
Listaár	~~6.590,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**6.190,-**
Munkanyomás	6 bar
Levegőszükséglet	150 l/perc
Fúvócső hossz	250 / 500 / 800 mm
Üzemi nyomás	11 bar
Tömeg	0,16 / 0,18 / 0,22 kg

Alu SPA szórópisztoly

- Légszükséglet: 220 l/perc
- Üzemi nyomás : 4-6 bar
- Hideg tisztítószerek, mosószerek és olaj permetezése
- Légmennyiségszabályzóval

ALU TANK 1000 ML

TÍPUS	SPA
Cikkszám	2102200
Listaár	~~6.890,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**6.490,-**

Sűrített levegő-készlet 6-részes

- Belépő szintű, 6 részes készlet
- 1 rövid lef. pisztoly BPK, 1 kerékfújó SD, 1 poliuretán spiráltömlő, 3 db adapter

TÍPUS	6 RÉSZES INDULÓ KÉSZLET
Cikkszám	2102006
Listaár	~~9.590,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**8.990,-**

SAR PRO tömlődobok 8/15 PRO / 10/15 PRO / 13/12 PRO

- Magas minőségű poliuretán szövetbetétes légtömlő
- Pofesszionális felhasználáshoz műhelyekben, garázsokban
- Stabil, porral festett acéllemez ház kengyellel a fali vagy plafonszereléshez
- Egyszeri húzásra a tömlő pozíciója rögzül vagy Automatausan feltekercselődik.
- Csatlakozó tömlő hossza: 2 m

MODELL	SAR 8/15 PRO	SAR 10/15 PRO	SAR 13/12 PRO
Cikkszám	2105813	2105814	2105817
Listaár	~~61.590,-~~	~~68.390,-~~	~~69.990,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**57.990,-**	**64.390,-**	**65.990,-**
MŰSZAKI ADATOK			
Tömlő ID	8 mm	10 mm	13 mm
Tömlő AD	12 mm	15,5 mm	18 mm
Tömlő hossz.	15 m	15 m	12 m
Max. üzemi ny.	15 bar	15 bar	15 bar
Csatlakozás	1/4"	3/8"	3/8"
Tömeg	6,0 kg	7,0 kg	7,5 kg

Sűrített levegő-készlet 8-részes

- Tartalma: 1 rövid lefújópisztoly, 1 SD fújató, 1 magas minőségű spiráltömlő poliuretánból, 1 adapterkészlet 3-részes, 1 festékszóró pisztoly, 1 festékszóró pisztoly

MODELL	8-RÉSZES
Cikkszám	2102008
Listaár	~~17.990,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**16.990,-**

KP
tömítőpisztoly

- Kereskedelmi patronokhoz
- Gyorsszellőzővel, nincs anyag utánnyomás
- Csak patronnal működik
- A munkanyomás az anyag tulajdonságaihoz igazítható

MODELL	KP
Cikkszám	2102250
Listaár	~~16.990,~~
FORINT (BRUTTÓ)	**15.990,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	50 l/perc
Munkanyomás	kb. 1,5 - 2,5 bar
Tömeg	0,5 kg

SPK
szórópisztoly

- Hideg tisztítószerek, mosószerek és olaj-sprayk permetezése 360°-kal elforgatható fúvócső
- Ø 3 mm-es fúvókával és állítható sugárral

MODELL	SPK
Cikkszám	2103000
Listaár	~~31.890,~~
FORINT (BRUTTÓ)	**29.990,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Műanyagtartály	700 ml
Légszükséglet	160 l/perc
Munkanyomás	2 - 6 bar
Tömeg	0,85 kg

FPS PRO
zsírzókészlet

- Kereskedelmi 400 g DIN-tömítőkhöz vagy közvetlen töltéshez is
- Fúvókacsővel, hajlékony tömlővel, hidraulika csatlakozóval
- 400 mm hosszú csatlakozótömlő a nehezen hozzáférhető helyekhez

MODELL	FPS PRO
Cikkszám	2102230
Listaár	~~12.590,~~
FORINT (BRUTTÓ)	**11.890,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	0,4 l/löket
Munkanyomás	2 - 8 bar
Nyomásátalakítás	1:40
Tömeg	1,5 kg

RP
Tisztítópisztoly

- A tisztítópisztoly gyorsan tisztít, óvatos és alapos pl. különféle anyagoknál, üvegnél, fémnél, műanyagnál, festett felületeknél...
- Száraz és nedves alkalmazás

MODELL	RP
Cikkszám	2102210
Listaár	~~55.190,~~
FORINT (BRUTTÓ)	**51.990,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Fordulatszám	6.000 f/p
Tartály tartalom	900 ml
Munkanyomás	6,3 bar
Légszükséglet	kb. 200 l/perc
Tömeg	0,9 kg

SPB homokfúvó pisztoly

- Edzett speciális fúvóka 1 l-es tarállyal

MODELL	SPB
Cikkszám	2103100
Listaár	~~8.190,~~
FORINT (BRUTTÓ)	**7.690,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Munkanyomás	4 - 8 bar
Levegőfelhasználás	250 - 300 l
Fúvóka átmérője	6 mm
Tömeg	0,50 kg

ES dekor pisztoly

- 0,5 mm-es kerek- és széles állítható fúvóka
- Festékmennyiség szabályzóval
- Sokoldalúan alkalmazható jármű-javításhoz és modellezéshez

MODELL	ES
Cikkszám	2101260
Listaár	~~7.390,~~
FORINT (BRUTTÓ)	**6.990,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Műanyag tartály	100 ml
Munkanyomás	1 - 3 bar
Légszükséglet	30 - 60 l
Tömeg	0,40 kg

TARTOZÉK	Cikkszám	FORINT (BRUTTÓ)
0,5 mm fúvóka készl. ES	2101265	**2.490,-**
Tartalék tartály ES-hez	2101261	**1.990,-**

SD festékszóró pisztoly

- Univerzális alkalmazáshoz
- Fokozatmentes szabályozás kör- és laposfúvókához
- Festékmennyiség szabályzóval
- 0,5 l-es műanyagtartállyal

MODELL	SD
Cikkszám	2101400
Listaár	~~6.890,~~
FORINT (BRUTTÓ)	**6.490,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Műanyag tartály	500 ml
Fúvóka	1,5 mm
Munkanyomás	3,0 - 4,5 bar
Légszükséglet	100 - 200 l
Tömeg	0,5 kg

TARTOZÉK	Cikkszám	FORINT (BRUTTÓ)
1,5 mm fúvóka kszl. SD-hez	2101415	**3.790,-**
2,0 mm fúvóka kszl. SD-hez	2101420	**3.790,-**
2,5 mm fúvóka kszl. SD-hez	2101425	**3.790,-**

AS festékszóró készl.

- A festék- és levegőmennyiség praktikus egykezes szabályozása
- Festéktartállyal 22 ccm, 50 ccm üvegből és és 5 ccm fémből
- 2 m-es csatlakozató vezetékkel
- Pisztolytartóval
- 1/4" levegőcsatlakozással és villáskulccsal

MODELL	AS FESTÉKSZÓRÓ KSZLT.
Cikkszám	2101050
Listaár	~~22.290,~~
FORINT (BRUTTÓ)	**20.990,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Tömeg	16 kg

TARTOZÉK	Cikkszám	FORINT (BRUTTÓ)
0,3 mm tart. fúvóka készl.	2101052	**6.590,-**

BP PRO/BP PRO V
fúvó/lefúvató pisztoly

- Kb. 100 % -al több légmennyiség a Venturi fúvókával
- Légmennyiség finomadagolása a hosszú működtetőkarral
- Teljesen műanyag házzal

MŰSZAKI ADATOK	BP PRO / BP PRO V
Cikkszám	2112120 / 2112122
Listaár	~~2.990,/10 db-ként / 5.690,~~
FORINT (BRUTTÓ)	**2.790,-/ 5.390,-**
Munkanyomás	6 bar
Levegőszükséglet	150 l/perc
Üzemi nyomás	11 bar
Tömeg	0,14 kg / 0,15 kg

BP PRO SAFE
fúvópisztoly

- A felület megérintésekor 2 barra csökkenti a nyomást
- Csökkenti a sérülésveszélyt
- Teljesen műanyag házzal

MŰSZAKI ADATOK	BP PRO SAFE
Cikkszám	2112128
Listaár	~~4.690,~~
FORINT (BRUTTÓ)	**4.390,-**
Munkanyomás	6 bar
Levegőszükséglet	150 l/perc
Üzemi nyomás	11 bar
Tömeg	0,14 kg

Beágyazott
vízleválasztó

- Közvetlen pisztoly-csatlakozással
- Száraz levegő hosszú vezetéknél

MODELL	VÍZLEVÁLASZTÓ
Cikkszám	2311900
Listaár	~~4.290,~~
FORINT (BRUTTÓ)	**3.990,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Menet: bemenet	1/4" IG
Menet: kimenet	1/4" AG

ISS 1/2" kompozit
ütvecsav.-készlet

- Kézreálló és könnyű, ütésálló kompozit házzal
- Kettős ütőművel a gyors forgatónyomaték eléréshez
- Légelvezetés a markolatban

MODELL	ISS 1/2"KOMPOSIT
Cikkszám	2401220
Listaár	~~46.690,~~
FORINT (BRUTTÓ)	**43.990,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 420 l/perc
Munkanyomás	6,3 bar
Csatl.	1/2" / 1/4"
Forgatónyomaték - Balra forgás - Jobbra forgás	max. 600 Nm 180/560/600 Nm
Tömeg	2,1 kg

1/2" kompozit PRO
ütvecsav.-készlet

- 4-fokozatú forgatónyomatékkal
- Optimálisan meglazítja a csavarokat és az izzítógyertyákat
- A beállítható forgatónyomaték
- Egykezes működtetés balra- / jobbra forgás átkapcsolással
- Levegőelvezetés

MODELL	1/2"KOMPOSIT PRO
Cikkszám	2401430
Listaár	~~84.890,~~
FORINT (BRUTTÓ)	**79.990,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 408 l/perc
Munkanyomás	6,3 bar
Csatl.	1/2"
Csatlakozás	1/4"
Jobbra forgás	245/650/800 Nm
Balra forgás	max. 1.080 Nm
Tömeg	2,2 kg

3/4" kompozit PRO
ütvecsavarozó

- Nagy teljesítményű csavarhúzó kompozit házzal, ütésálló műanyagból
- Rezgésmentes, csúszásmentes markolat
- Nagyon kis súlyú

MODELL	3/4" PRO
Cikkszám	2401440
Listaár	~~190.900,~~
FORINT (BRUTTÓ)	**179.900,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 510 l/perc
Munkanyomás	6,3 bar
Csatlakozás / Csatl.menet	3/4" / 3/8"
Forgatónyom. - Balra - Jobbra forgás	max. 1.620 Nm 338/1.016/ 1.350 Nm
Tömeg	3,8 kg

Ütvecsavarozó dugókulcs
1/2" / 3/4" hosszú

- Megerősített kivitel · edzett · fémdobozban

ÜTVECSAVAROZÓ DUGÓKULCS KÉSZLET 1/2" 10-RÉSZES
- Méretek: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

MODELL	ÜTVECSAVAROZÓ DUGÓKULCS KÉSZLET 1/2" 10-RÉSZES
Cikkszám	2400001
Listaár	~~7.590,~~
FORINT (BRUTTÓ)	**7.190,-**

- Megerősített kivitel · edzett · fémdobozban

ÜTVECSAVAROZÓ DUGÓKULCS KÉSZLET 3/4" 8-RÉSZES
- Méretek: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm

MODELL	ÜTVECSAVAROZÓ DUGÓKULCS KÉSZLET 3/4" 8-RÉSZES
Cikkszám	2400002
Listaár	~~25.490,~~
FORINT (BRUTTÓ)	**23.990,-**

1/2"HT / 1/4" PRO
csavarozó

- Nagyon magas forgatónyomaték
- Nehezen elérhető helyekhez
- Kompakt felépítés
- Magas forgatónyomaték a jumbo kalapács-ütőműnek köszönhetően
- Szabályozható forgatónyomaték a markolatban

MODELL	RS 1/2" HT / RS 1/4" PRO
Cikkszám	2401530 / 2401500
Listaár	~~105.900, / 29.390,~~
FORINT (BRUTTÓ)	**99.900,- / 27.690,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	90 l/perc / 210 l/perc
Fordulatszám	110 f/p
Forgatónyomaték	360 Nm / 33 Nm
Munkanyomás	max. 6,3 bar
Csatl.	1/2" négyszögű / 1/4" négyszögű
Csatlakozás	1/4"
Tömeg	2,0 kg / 0,5 kg

BM 10 / 13
Komposit PRO

- Gyorsbefogó tokmány 3/8", 1–10 mm / 1/2", 2–13 mm
- A kettős hajtómű felel a nyugodt járásért és a gép hosszú élettartamáért
- Bal-/ és jobbirányú forgásirány

MODELL	BM 10 / 13 KOMPOSIT PRO
Cikkszám	2404150 / 2404170
Listaár	~~24.990,- / 32.990,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**23.590,- / 31.090,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Fúrótelj. acélba	10 mm / 13 mm
Fúrótelj. fába	20 mm / 25 mm
Légszükséglet	kb. 460 l/perc / kb. 430 l/perc
Munkanyomás	max. 6,3 bar
Fordulatszám	kb. 1.800 /perc / 450 f/p
Csatlakozás	1/4"
Tömeg	0,9 kg / 1,4 kg

WB 10 PRO
sarok-fúrógép

- Gyorsbefogó tokmány 3/8", 10 mm
- A kettős hajtómű felel a nyugodt járásért és a gép hosszú élettartamáért

MODELL	WB 10 PRO
Cikkszám	2404190
Listaár	~~45.590,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**42.990,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Fúrótelj. acélba	10 mm
Fúrótelj. fába	20 mm
Légszükséglet	kb. 280 l/perc
Munkanyomás	max. 6,3 bar
Fordulatszám	kb. 1.900 /perc
Csatlakozás	1/4"
Tömeg	1,1 kg

WB 125 PRO
sarokcsiszoló

- Kézhezálló és egyben erőteljes modell

MODELL	WS 125 PRO
Cikkszám	2403470
Listaár	~~51.990,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**48.990,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 490 l/perc
Munkanyomás	6,3 bar
Csatl.	3/4" négyszögű
Csatlakozás	1/4"
Fordulatszám	10.000 f/p
Tömeg	1,7 kg

MHB PRO
vésőkalapács készlet

- Általános bontási feladathoz
- Fém kofferban

6,3 BAR

MŰSZAKI ADATOK	MHB PRO
Cikkszám	2402300
Listaár	~~38.190,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**35.990,-**
Csatlakozás	10 mm
Löketszám	2.200 1/perc
Levegőszükséglet	240 l/perc
Tömeg	2,0 kg

BS-C 10 PRO VS
Kézi szalagcsiszoló

- Automatikus csiszolószalag-feszítő
- Folyamatos sebességszabályozás
- Folyamatosan változtatható sebesség beállítás forgó vezérléssel
- Ergonomikus fogantyú

MODELL	BS-C 10
Cikkszám	2403770
Listaár	~~52.990,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**49.990,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Átlagos levegőigény	400l/perc
Munkanyomás	6bar
Csiszolószalag hossza	330mm
Csiszolószalag szélessége	10mm
Méret (H x Sz x M) mm-ben	325mmx 85mmx 95mm
Zajszint Lw	91dB(A)
Tömeg	0.77kg

GS PRO
gravírozó stift

- Sima és szilárd felületű fémek, lemezek, műanyagok, kövek, márvány és más anyagok feliratozásához

MODELL	GS PRO
Cikkszám	2403110
Listaár	~~43.490,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**40.990,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 60 l/perc
Munkanyomás	6,3 bar
Löket	1,2 mm
Csatlakozás	1/4"
Sebesség	13.000 f/p
Tömeg	0,19 kg

PS 7
polírozó-csiszológép

- Nagy sarokpolírozó- csiszológép lapos fejjel
- Kiegészítő fogantyú jobb- és balkezesek számára

MODELL	PS 7
Cikkszám	2403290
Listaár	~~66.790,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**62.990,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 400 l/perc
Üresj. fordulatszám	2.800 f/p
Orsóméret	M14 x 2
Tányér tépőzárral-Ø	178 mm
Munkanyomás	6,3 bar
Csatlakozás	1/4"
Tömeg	2,2 kg

▶ Szivacs cseretányér

▶ Klett cseretányér

▶ Pol. korong báránybőr

TARTOZÉK	Cikkszám	FORINT (BRUTTÓ)
Cseretányér 180 mm tépőzárral	2403291	**6.290,-**
Cseretányér szivacs	2403292	**6.290,-**
Pol. korong báránybőr	2403294	**9.590,-**

NGS
szögbelövő készlet

- Praktikus műanyag dobozban
- Autósműhelyben, légszerelési-, és homlokzatépítések, kapcsolószekrények szereléséhez stb.
- Átmérő 2,4 mm -től 4,8 mm-ig

MODELL	NGS
Cikkszám	2404700
Listaár	~~53.990,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**50.990,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	0,8 l/löket
Munkanyomás	6 bar
Csatlakozás	1/4"
Tömeg	1,7 kg

A kiadványban szereplő árak bruttó végfelhasználói árak, a házhozszállítás díját NEM tartalmazzák!

KG 32 PRO levegős tűzőgép 13-32 mm

- Profi-tűzőgép
- Használható kapcsok 13 mm – 32 mm-ig 90-es típus
- Beállítható légelvezetés

MODELL	KG 32 PRO
Cikkszám	2405301
Listaár	~~20.190,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**18.990,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	0,5 L/lövés
Munkanyomás	6 bar
Megfelelő kapcsok	90-es típus L, MA
Tömeg	1,3 kg

FLEXAIR 5 / 7,5 / 10 mm
spiráltömlő

DIY

*Otthoni felhasználásra

- Max. üzemi nyomás 15 bar, törésgátló rugóval
- Gyorscsatlakozóval és tömlővéggel szerelve
- Poliuretánból
- Alacsony hőmérsékleten különösen rugalmas sűrített levegős tömlő
- Különösen ellenálló az olajtartalmú sűrített levegővel szemben
- Csatlakozóval és ellendarabokkal

TÖMLŐHOSSZ.	MAX. ÜZEMI NYOMÁS	ID	AD	Cikkszám	FORINT (BRUTTÓ)
5 m	8 bar	6 mm	10 mm	2115605	**2.890,-**
7,5 m	8 bar	6 mm	10 mm	2115608	**3.990,-**
10 m	8 bar	8 mm	12 mm	2115610	**5.990,-**
10 m	15 bar	6 mm	10,7 mm	2105410	**4.790,-**
10 m	15 bar	9 mm	14,5 mm	2105510	**5.390,-**

DBH sűrített levegős horpasztókalapács

- Sűrített levegős horpasztókalapács a karosszériák horpadásának eltávolításához
- Ideális a karosszéria- javításokhoz
- A karosszéria szívásával vákuummal csatlakozik a légrendszerhez
- A bontókalapács könnyű ütésével eltávolítja a horpadást

MODELL	DBH
Cikkszám	2402700
Listaár	~~69.990,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**65.990,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 250 l/perc
Csatlakozás	1/4"
Tömeg	1,36 kg

IS 3/4" DP ipari-ütvecsavarozó

- Légelveztés a markolatban, ezáltal nem jön létre a por felkavarása
- Egyszerű működtetés az oldalsó kapcsolóval
- Forgatónyomaték beállítása a gombkerékkel
- Forgatható légcsatlakozó - ezáltal az nem csavarodik meg
- Kompositanyag: könnyű és csúszásmentes
- Rezgésmentes
- „Soft start" funkció

MODELL	IS 3/4" DP
Cikkszám	2401366
Listaár	~~166.900,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**156.990,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 504 l/perc
Munkanyomás	max. 6,3 bar
Csatl.	3/4" négyszögű
Csatlakozás	3/8"
Forgatónyomaték - Balra / Jobbra forgás	max. 1898 Nm815, 1220, 1630 Nm
Tömeg	3,3 kg

① Oldalsó kapcsoló② Forgatónyomaték beállítása a gombkerékkel

IS 1/2" DP ipari-ütvecsavarozó

- Ütőmű: kettős ütőszerkezet
- Egyszerű működtetés az oldalsó kapcsolóval
- Forgatónyomaték beállítása a gombkerékkel
- Forgatható légcsatlakozó - ezáltal az nem csavarodik meg
- Kompositanyag: könnyű és csúszásmentes
- „Soft start" funkció

MODELL	IS 1/2" DP
Cikkszám	2401364
Listaár	~~64.990,-~~
FORINT (BRUTTÓ)	**61.290,-**
MŰSZAKI ADATOK	
Légszükséglet	kb. 450 l/perc
Munkanyomás	max. 6,3 bar
Csatl.	1/2" négyszögű
Csatlakozás	1/4"
Forgatónyomaték - Balra forgás - Jobbra forgás	max. 1085 Nm 460, 690, 920 Nm
Tömeg	2,0 kg

① Oldalsó kapcsoló② E Forgatónyomaték beállítása a gombkerékkel

A kiadványban szereplő árak bruttó végfelhasználói árak, a házhozszállítás díját NEM tartalmazzák!